



廣州邦源貿易有限公司
GUANGZHOU BILLION BRIGHT COMPANY LIMITED

呈泡沫状的界面活性剂

轻松剥离·溶解·除去附着在模具上的顽固物质

MOLD BRIGHT

モールドブライト

特征

120℃成型温度下可直接使用 无需再次清洗

- 成型模具保养用泡沫状瓦斯气膜清洗剂。
- 界面活性剂可以强力剥离·溶解·除去用溶剂不能除去的顽固物质。
- 作为顽固污渍用清洗剂，可以清洗射出成型机的螺杆及押出成型机模具的烧焦。

用途

1. 困气烧焦（顽固附着物）、填充物等的剥离除去。
2. 碳化物、蓝漆、初期生锈等的溶解除去。
3. 成型机螺杆、模具的烧焦物质除去、清洗。

使用方法

- 使用前请摇匀。
- 使用时请装上附带的长喷嘴配套使用。

<下模保养时的使用>:

将清洗剂保持在离污渍 15~20cm 的距离进行喷射清洗，喷射后放置只到泡沫消失，待污垢被溶解后，用抹布或者风枪或者脱脂清洗剂等除去

<量产中忌清洗液渗透的情况下>:

量产的时候不直接喷射清洗剂，将本清洗剂喷在棉签或者抹布上擦拭污渍部分，放置一会儿后擦掉污渍。

使用前请先查看 SDS 资料。

